

EXTERIOR

# EXTERIOR ECOLOGICAL PRIMER

DECO PAINT DIVISION

**OIKOS**

la pittura ecologica decorativa

# PARETI DA CONSOLIDARE WALLS TO REINFORCE

# Neokryll

## PLUS

- **CONSOLIDANTE:** grazie alla sua composizione fornisce alla parete maggior solidità e consistenza.
- **ANCORANTE:** alta adesione su tutte le tipologie di superfici murarie. Consolida la parete favorendo l'applicazione della finitura.
- **ALTAMENTE PENETRANTE:** (fino a 5 mm) consente un efficace consolidamento ed isolamento della parete.
- **CONSOLIDATING:** Thanks to its formulation, the product creates a consistent and more compact surface for further coating.
- **ANCHORING:** high adhesion on all types of wall surfaces. It strengthens the wall making easier the application of the finish.
- **HIGHLY PENETRATING:** (up to 5 mm) it allows an effective reinforcement and insulation of the wall.





## MODALITÀ DI APPLICAZIONE APPLICATION METHOD



O / OR



## IDEALE PER / IDEAL FOR

- Pareti esterne
- Per superfici porose
- Intonaco nuovo ben asciutto
- Rasature in gesso

- Exterior walls
- For porous surfaces
- New and well-dried plaster
- Gypsum based plaster leveling

# PARETI DA COPRIRE

## WALLS TO COVER

# Blankor

## PLUS

- **PIGMENTATO:** Disponibile in 600 tinte della collezione Exterior.
- **UNIFORMANTE:** uniforma gli assorbimenti dei supporti, maschera i rappezzi e le piccole disuniformità della superficie.
- **SUPER-RESA:** fino a 18 mq/al litro in funzione del supporto da isolare.
- **ANCORANTE:** alta adesione su tutte le tipologie di superfici murarie. Consolida la parete favorendo l'applicazione della finitura.
- **PIGMENTED:** available in 600 shades from the Exterior collection.
- **UNIFORMANT:** it smooths absorptions of the substrates, masks patches and minor surfaces imperfections.
- **SUPER-YELD:** up to 18 sq.m./liter based on the substrate to be insulated.
- **ANCHORING:** high adhesion on all types of wall surfaces. It strengthens the wall by favouring the application of the finish.





## MODALITÀ DI APPLICAZIONE APPLICATION METHOD



O / OR



## IDEALE PER / IDEAL FOR

- Superfici irregolari da omogeneizzare
- Superfici con piccole cavillature
- Pareti in cemento armato
- Supporti con vecchi prodotti a spessore
- Superfici da trattare con tinte intense o poco coprenti
- Irregular surfaces that need to be evened out
- Surfaces with fissures and hairline cracks
- Reinforced concrete wall
- Surfaces already coated with old textured coatings
- Surfaces to be coated with bright, intense colours or low coverage colours



DISPONIBILE IN 600 TINTE  
AVAILABLE IN 600 COLORS

# PARETI DA OMOGENEIZZARE WALLS TO HOMOGENIZE

# Flexigrap<sup>03</sup>

## PLUS

- **SUPER FONDO UNIVERSALE**
- **1+1 = LAVORO FINITO:** permette di realizzare in sole due mani la decorazione di una facciata.
- **UNIFORMANTE:** uniforma gli assorbimenti dei supporti, maschera i rappezzi e le piccole disuniformità della superficie.
- **FLESSIBILE:** maschera le superfici irregolari fino a 300 microns a superficie uniforme.
- **SUPER UNIVERSAL BASE COAT**
- **1+1= WORK DONE:** Makes it possible to decorate facades in just two coats.
- **UNIFORMANT:** it smooths absorptions of the substrates, masks patches and minor surfaces imperfections.
- **FLEXIBLE:** Covers irregular substrates up to 300 microns, creating an even surface.





## MODALITÀ DI APPLICAZIONE APPLICATION METHOD



**O / OR**



## IDEALE PER / IDEAL FOR

- Superfici irregolari da omogeneizzare
- Pareti in cemento armato
- Supporti di difficile adesione (pietra, ceramica)
- Supporti con vecchi prodotti a spessore
- Cappotti termici da ripristinare

- Irregular surfaces that need to be evened out
- Reinforced concrete wall
- Surfaces to which adhesion is difficult (stone, ceramic)
- Surfaces already coated with old textured coatings
- Thermal insulation systems that need to be renewed



DISPONIBILE IN 600 TINTE  
AVAILABLE IN 600 COLORS



## **PER UN RISULTATO A REGOLA D'ARTE!**

Se si desidera ottenere un'eccellente risultato finale, che sia duraturo nel tempo e prevenga la ricomparsa di problematiche legate al supporto, i fissativi per esterni Oikos sono pronti a rispondere a tutte le esigenze. Il fissativo prepara il supporto rendendolo omogeneo e nella condizione ideale per il prodotto di finitura, garantendo ottimizzazione di tempo, costi e mani di applicazione.





## FOR A STATE OF THE ART RESULT!

If you wish an excellent result, Oikos primers for outdoor-use meet any expectation, as they permit to obtain an excellent result, that is long-lasting and prevents the occurrence of issues related to the substrate. The primer treats the substrates, smoothing it out and creating the proper condition for the application of the finishing product, guaranteeing an optimization of time, costs and coats of paint.

**AD OGNI PARETE IL SUO FISSATIVO  
TO EVERY WALL ITS PRIMER**

# Neokryll

Fissativo ancorante acrilico universale per esterni, super resa, ad alta adesione, consolida superfici soggette a sfarinamento, rasature a gesso e superfici murali nuove.

Universal acrylic anchoring primer for exteriors, extra yield, high adhesion. It reinforces surfaces subject to chalking, walls, gypsum-plaster leveling, and new wall surfaces.

# Blankor

Fondo riempitivo, ancorante, alta adesione in superfici esterne, uniformante, coprente, acrilico, ecologico, forte resa con risparmio economico. Pigmentato in 600 tinte resistenti all'azione dei raggi U.V.

Filler and bonding agent with high adherence for outdoor surfaces, smoothing, covering, acrylic, eco-friendly, with strong yield and economic savings. Pigmented in 600 hues resistant to the action of UV rays.

# Flexigrap<sub>03</sub>

**SUPERFONDO UNIVERSALE – MANO UNICA** riempitivo, flessibile ad effetto ruvido opaco, ancorante pigmentato in 600 tinte, coprente, uniformante acrilico, ecologico, ottima adesione direttamente su qualsiasi tipo di supporto.

**SUPER UNIVERSAL BASE COAT**, Single coat filler, flexible with a rough matt effect, pigmented bonding in 600 hues, covering, acrylic smoothing, eco-friendly, with excellent adherence directly on any type of substrate.

# LCA

## Life Cycle Assessment “valutazione del ciclo di vita”

Tutti i prodotti Oikos sono soggetti al sistema LCA, una metodologia standard di analisi che ne valuta l'insieme di interazioni con l'ambiente in ogni fase del loro ciclo di vita e l'impatto ambientale che ne scaturisce.

All Oikos products are subject to the LCA system, an analysis method that assess the overall interactions with the environment in each stage of their life-cycle and the deriving environmental impact.





L'ORIGINALE  
THE ORIGINAL



ECOLOGICO  
ECOLOGICAL



RESPIRA SANO  
BREATHE HEALTHY

**OIKOS S.P.A.** a socio unico

Via Cherubini, 2

47043 Gatteo Mare (FC)

info@oikos-group.it

**ITALIA**

tel. +39 0547.681412

**INTERNATIONAL**

tel. +39 0547.681460

M A D E I N I T A L Y



**OIKOS** | [www.oikos-group.it](http://www.oikos-group.it)



OIKOS - Marketing Dept. MTGDFXE

**OIKOS**

the ecological decorative paint