

EXTERIOR



# SuperfinisH24

PROTETTIVO SUPER OPACO TRASPARENTE  
EXTRA MATT CLEAR PROTECTIVE FINISH

**APPLICABILE  
DOPO 24 ORE  
APPLICABILE  
AFTER 24 HOURS**

**PER CALCE  
FOR LIME-BASED  
PRODUCTS**

**IDROREPELENTE  
WATER-REPELLENT**

DECO PAINT DIVISION



**OIKOS**

la pittura ecologica decorativa



# MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Applicare sul supporto asciutto in modo uniforme, con pennello o rullo, bagnato su bagnato, fino a che il supporto continua ad assorbire. Continuare a stendere eventuale prodotto in eccesso con un attrezzo asciutto. In condizioni ambientali corrette SUPERFINISH24 può essere applicato dopo sole 24 ore dall'applicazione del prodotto alla calce da proteggere.

## APPLICATION METHOD

Apply evenly on a dry substrate using a brush or roller, wet-on-wet, until the substrate keeps absorbing it. Continue to spread any excess product using a dry tool. Under proper ambient conditions SUPERFINISH24 can be applied just 24 hours after application of the lime product to be protected.



Attendere 24 ore prima di applicare Superfinish24

Wait 24 hours before applying Superfinish24



option

 10-15 m<sup>2</sup> per mano / per coat

oppure /or



option

 10-15 m<sup>2</sup> per mano / per coat

## CAMPI DI IMPIEGO

**Interno:** ideale per rendere idrorepellenti tutte le finiture a base calce in ambienti quali: cucine, bagni, corridoi o altri sottoposti a forte passaggio.

**Esterno:** perfetto per tutte le facciate a base calce, in particolare per quelle maggiormente sottoposte alle intemperie.

## FIELD OF APPLICATION

**Interiors:** ideal to make all lime-based finishes water-repellent such as: kitchen, bathroom, hallways or others that are high traffic areas.

**Exteriors:** perfect for all lime-based facades, in particular those more exposed to weather agents.

## IL PRODOTTO

SUPERFINISH24 è uno speciale protettivo studiato appositamente per tutti i prodotti a base calce OIKOS. Studiato per fornire una totale idrorepellenza e opacità al prodotto, SUPERFINISH24 rappresenta una novità mondiale assoluta in quanto utilizzabile dopo sole 24 ore dall'applicazione del prodotto di finitura. Non altera né texture né colorazione, mantiene un' ottima traspirazione e previene la formazione di macchie bianche.

## THE PRODUCT

SUPERFINISH24 is a special protective finish specifically designed for all lime-based OIKOS products. Designed to be fully water-repellent and to provide matt effect to the product, SUPERFINISH24 represents a global novelty since it can be used Just 24 hours after application of the finish product. It does not alter texture and color, Maintains excellent breathability and prevents the formation of white stains.



## **PLUS / PLUS**

### **APPLICABILE DOPO 24 ORE**

su prodotti a calce.

### **AFTER 24 HOURS**

on lime-based products.

---

### **IDROREPELENTE**

Impedisce la penetrazione di acqua mantenendo la traspirazione del supporto.

### **WATER-REPELLENT**

It prevents the penetration of water, while maintaining substrate breathability.

---

### **SUPER OPACO**

mantiente il naturale effetto opaco della calce.

### **EXTRA-MATT**

it maintains the natural matt effect of lime.

---

### **TRASPARENTE**

non altera l'effeto e il colore.

### **CLEAR**

it does not alter texture and color.

---

### **CONSOLIDANTE**

Fornisce alla superficie maggiore solidità e consistenza.

### **CONSOLIDATING**

It provides greater solidity and consistency to the surface.

---

### **MIGLIORA LA LAVABILITA'**

L'applicazione di SUPERFINISH24 consente una facile pulizia delle superfici sulle quali viene applicato.

### **IMPROVES WASHABILITY**

Applying SUPERFINISH24 allows ease of cleaning for the surfaces to which it applied.

# CARATTERISTICHE TECNICHE

Diluizione	Pronto all'uso
Resa	10÷15m <sup>2</sup> /l per una mano in funzione del supporto
Strumenti d'impiego	Pennello, rullo
Angolo di contatto statico	$\theta = 126^\circ$ ( $\theta > 90^\circ$ , idrorepellenza) secondo UNI EN 15802:2010
Limite di emissione di Composti Organici Volatili (VOC), secondo Direttiva 2004/42/CE	Classe di appartenenza: A/h ; VOC: 28 g/l Limite di categoria: 30 g/l.
Tempo di essiccazione al tatto	1 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Tempo di essiccazione totale	4 giorni (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Confezioni	Litri 1-4-10
Colori	Trasparente incolore

# TECHNICAL CHARACTERISTICS

Dilution	Ready to use
Yield	10÷15m <sup>2</sup> /l per coat according to the surface
Application tools	Brush, roller
Static contact angle	$\theta = 126^\circ$ ( $\theta > 90^\circ$ , water repellence) according to the normative UNI EN 15802:2010
Emission limits for Volatile Organic Compounds (VOC), according to the directive 2004/42/CE	Classification: A/h ; VOC: 28 g/l Category limit: 30 g/l.
Drying time until touch dry	1 h (temperature = 20°C with relative humidity at 75%)
Total drying time	4 days (temperature = 20°C with relative humidity at 75%)
Packaging	Litres 1-4-10
Colors	Transparent





L'ORIGINALE



NO FORMALDEIDE



+ COLORI



ECOLOGICO



RESPIRA SANO

**OIKOS S.P.A.**

Via Cherubini, 2  
47043 Gatteo Mare (FC)  
info@oikos-group.it

**ITALIA**

tel. +39 0547.681412

**INTERNATIONAL**

tel. +39 0547.681460

M A D E I N I T A L Y



**OIKOS** | [www.oikos-group.it](http://www.oikos-group.it)



**OIKOS**

the ecological decorative paint

[www.oikos-group.it/it/p/superfinish24](http://www.oikos-group.it/it/p/superfinish24)



OIKOS - Marketing Dept. MSBBSH