

Tekniset ominaisuudet

STERYLSAN by OIKOS on puhdistava ja desinfi-
oiva tuote sisä- ja ulkoseinille, jotka ovat saastu-
neet homeella tai levällä.
Se perustuu aktiivisiin ainesosiin, jotka vaikuttavat
laajasti mikro-organismeihin ja tunkeutuvat syvälle
pintaan.
Tuote on vakaata, ei vesiliukoista, eikä se huu-
toudu pois. Näin se pitää suojaavan vaikutuk-
sensa pitkään.

Käyttökohteet

Sisä- ja ulkoseinät, joissa on home- tai
leväongelmia.

Alustan valmistelu

Jos seinäpinnalla on näkyvää homea tai levää,
poista ja neutraloi mikro-organismit levittämällä
yksi kerros STERYLFIX:iä (valmistaja: OIKOS).

Käyttöohjeet

Levitä laimentamaton STERYLSAN siveltimellä tai
telalla.
Anna tuotteen vaikuttaa pinnalla vähintään 6–8
tuntia ennen maalaamista, jotta se ehtii
desinfioida myös syvemmät kerrokset.

Tuote

Koostumus	Vesi ja ekologiset vaikuttavat aineet
Tiheys	1 kg/l ±3 %
pH-arvo	4,5 - 5,5
Varastointilämpötila	+2°C – +36°C. Suojaa jäätymiseltä
Paloreaktio	Negatiivinen, kun tuotetta käytetään palamattomalla pinnalla; vedenpohjainen materiaali, kuivakalvon paksuus alle 0,600 mm
Pakkauskoot	1 l – 4 l

Ominaisuudet

Laimennus	Käyttövalmis.Jos seinä on heikosti imukykyinen, lisää 10-15 % vettä
Riittäisyys	8÷10m²/l
Työvälineet	Sivellin, tela
Käyttölämpötila	+5°C ÷ +36°C (suhteellinen kosteus enintään 80 %)
Ylimaalattavuus	6 ÷ 8 tuntia (20°C ja RH alle 75 %)
Työvälineiden puhdistus	Vesi

Turvallisuustiedot

Tuote ei sisällä raskasmetalleja, kuten lyijyä tai
kromia. Se ei sisällä myrkyllisiä liuottimia,
aromaattisia yhdisteitä tai kloorattuja aineita.
Tuotteella ei ole vaaraa vaarallisesta
polymeeroitumisesta.
Tuote on luokiteltu vaaralliseksi aineeksi
asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) ja sen
myöhempien muutosten ja täydennysten
mukaisesti.
Lisätietoja löytyy tuotteen
käyttöturvallisuustiedotteesta.
Tuotteen varastointi, siirtäminen ja kuljetus eivät
vaadi erityisjärjestelyjä.
Säiliöt, jäännökset ja mahdolliset roiskeet tulee
kerätä imeyttämällä ne inerttiin aineeseen, kuten
hiekkään, maahan jne., ja hävittää voimassa
olevien alueellisten ja kansallisten määräysten
mukaisesti.
Kuljetus on suoritettava kansainvälisten
sopimusten mukaisesti.

Työselostus

Pinnoilla, jotka ovat jo saastuneet homeesta ja
levästä, neutraloi ja poista mikro-organismit
käyttämällä puhdistusainetta, kuten STERYLFIX
(OIKOS).
Tämän jälkeen levitä siveltimellä tai telalla yksi
kerros puhdistavaa tuotetta, kuten STERYLSAN
(OIKOS).
Kaikki työvaiheet on suoritettava soveltuvien levi-
tysohjeiden mukaisesti, hintaan €/m², si-
sältäen materiaalit ja työn.